

BISLEY



OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN
T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl

BISLEY

KENMERKEN

1- of 2-kops uitvoering

Minimaal onderhoud (geen gereedschap nodig)

Licht zonder verblinding

Montagehoogte van 4 - 8 meter

Cut-off optiek van geanodiseerd en gepolijst 99,9% aluminium

Optisch systeem met gehard en vlak glas voldoet aan de eisen tegen lichtvervuiling

Vervaardigd van hoogwaardig aluminium en versterkt veiligheidsglas

Standaard kleur is zwart, maar andere RAL kleuren op verzoek

art.nr **TECHNISCHE SPECIFICATIE**

	beschermingsklasse	IP 54 **
1581	standaard lichtbron	150 W HIT G12
1582	standaard lichtbron	70 W HIT G12
	andere lichtbronnen op aanvraag	
21308	conische stalen mast met flens 6 meter hoog	
	afmetingen	dia 400 x h 160 mm
	voor masttop	75 mm
	nominale netspanning	230 V - 50 Hz
	klasse	1 (klasse ii op aanvraag)

* volgens EN 50102

** volgens EN 60598



OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN
T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl

www.olmanprojectverlichting.nl

BISLEY

