

WINDSOR GAS

blz 1/3



materiaal behuizing	naturel koper			
	met r.v.s. versterkte zijanten voor			
	betere gewichtsverdeling			
	en windstabiliteit			
optionele behuizing types	gepolijst en gelakt koper			
	RAL kleur (afhankelijk van aantal)			
standaard materiaal glas	glas			
optioneel materiaal glas	polycarbonaat, m.u.v. het kleinste model			
opent aan	deur			
standaard montage	type FROG gegalvaniseerd staal			
voor masttop	76 of 89 mm			
afwerking frog	polyester gepoedercoat			
afdichting	koperen frame en spinning set			
	dubbele scharnieren aan bovenkant			
afmetingen	klein	medium	groot	mm
hoogte	905	1124	1124	
breedt	356	420	470	
diepte	356	420	470	
hoogte frog	240	240	240	
luchtweerstand	0,15 m ²	0,20 m ²	0,23 m ²	
gewicht	7 kg	10 kg	15 kg	

OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN
T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl

WINDSOR GAS

mogelijke branders					
SUPERHEATER	1 pits	2 pits	3 pits	4 pits	6 pits
klein	X	X	X		
medium	X	X	X	X	
groot	X	X	X	X	X
FISHTAIL BRANDER				k/m/g	k/m/g
klein	X				
medium	X	X			
groot	X	X	X		



--

OLMAN B.V. - A. EINSTEINWEG 3 - ALPHEN A/D RIJN
T 0172-424100 - F 0172-426390 - E info@olman.nl
www.olmanprojectverlichting.nl